

## Gants de manutention enduits nitrile N15301

Gants 15 jauge, support nylon, enduction nitrile fini sablé sur paume et bout des doigts — EN 388 4131X.

### Caractéristiques techniques

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Référence fabricant</b> | N15301                                              |
| <b>Support (liner)</b>     | nylon, 15 jauge                                     |
| <b>Enduction</b>           | nitrile, fini sablé                                 |
| <b>Zone enduite</b>        | paume et bout des doigts                            |
| <b>Norme</b>               | EN 388:2016+A1:2018 — 4131X                         |
| <b>Conformité</b>          | Règlement (UE) 2016/425 — marquage CE, EN ISO 21420 |
| <b>Tailles</b>             | 7 à 11 (S à XXL)                                    |
| <b>Conditionnement</b>     | 12 paires par sachet                                |



### Points forts

- Bonne préhension, résistance aux huiles et à l'abrasion
- Souple et respirant pour un port prolongé

### Normes et marquage

EN 388:2016+A1:2018 — performances mécaniques 4131X (abrasion, coupure par lame, déchirure, perforation, coupure ISO 13997). EN ISO 21420 : exigences générales et innocuité. Conformité au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, catégorie II, marquage CE. Notice d'utilisation en français fournie avec chaque conditionnement.