

Gants anti-impact A13007

Gants 13 jauge, support HPPE haute performance + fil d'acier + fibre de verre, enduction nitrile fini sablé sur paume et bout des doigts — EN 388 4X43EP.

Caractéristiques techniques

Référence fabricant	A13007
Support (liner)	HPPE haute performance + fil d'acier + fibre de verre, 13 jauge
Enduction	nitrile, fini sablé
Zone enduite	paume et bout des doigts
Norme	EN 388:2016+A1:2018 — 4X43EP
Conformité	Règlement (UE) 2016/425 — marquage CE, EN ISO 21420
Tailles	7 à 11 (S à XXL)
Conditionnement	12 paires par sachet



Points forts

- Protection anti-impact TPR sur dos de main et doigts
- Résistance à la coupure lame élevée (HPPE + fil d'acier)
- Bonne préhension en milieu huileux
- Poignet Velcro en option

Normes et marquage

EN 388:2016+A1:2018 — performances mécaniques 4X43EP (abrasion, coupure par lame, déchirure, perforation, coupure ISO 13997, impact P). EN ISO 21420 : exigences générales et innocuité. Conformité au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, catégorie II, marquage CE. Notice d'utilisation en français fournie avec chaque conditionnement.